

# 以太坊启动参数详解



mindcarver

关注

赞赏支持

## 以太坊启动参数详解



mindcarver

关注

2020.10.13 14:07:34 字数 121 阅读 300

文章以及资料 (开源) : [github地址](#)

### 命令

- 1 account 管理账户
- 2 attach 启动交互式JavaScript环境 (连接到节点)
- 3 bug 上报bug Issues
- 4 console 启动交互式JavaScript环境
- 5 copydb 从文件夹创建本地链
- 6 dump Dump (分析) 一个特定的块存储
- 7 dumpconfig 显示配置值
- 8 export 导出区块链到文件
- 9 import 导入一个区块链文件
- 10 init 启动并初始化一个新的创世区块
- 11 js 执行指定的JavaScript文件(多个)
- 12 license 显示许可信息
- 13 makecache 生成ethash验证缓存(用于测试)
- 14 makedag 生成ethash 挖矿DAG(用于测试)
- 15 monitor 监控和可视化节点指标
- 16 removedb 删除区块链和状态数据库
- 17 version 打印版本号
- 18 wallet 管理Ethereum预售钱包
- 19 help,h 显示一个命令或帮助一个命令列表
- 20

### ETHEREUM 选项

- 1 --config value TOML 配置文件
- 2 --datadir "xxx" 数据库和keystore密钥的数据目录
- 3 --keystore keystore存放目录(默认在datadir内)
- 4 --nousb 禁用监控和管理USB硬件钱包
- 5 --networkid value 网络标识符(整型, 1=Frontier, 2=Morden (弃用), 3=Ropsten, 4=Rinkeby)
- 6 --testnet Ropsten网络: 预先配置的POW(proof-of-work)测试网络
- 7 --rinkeby Rinkeby网络: 预先配置的POA(proof-of-authority)测试网络
- 8 --syncmode "fast" 同步模式 ("fast", "full", or "light")
- 9 --ethstats value 上报ethstats service URL (nodename:secret@host:port)
- 10 --identity value 自定义节点名
- 11 --lightserv value 允许LES请求时间最大百分比(0 - 90)(默认值:0)
- 12 --lightpeers value 最大LES client peers数量(默认值:20)
- 13 --lightkdf 在KDF强度消费时降低key-derivation RAM&CPU使用
- 14

### 开发者模式

- 1 --dev 使用POA共识网络, 默认预分配一个开发者账户并且会自动开启挖矿。
- 2 --dev.period value 开发者模式下挖矿周期 (0 = 仅在交易时) (默认: 0)

### ETHASH选项

- 1 --ethash.cachedir ethash验证缓存目录(默认 = datadir目录内)
- 2 --ethash.cachesinmem value 在内存保存的最近的ethash缓存个数 (每个缓存16MB) (
- 3 --ethash.cachesondisk value 在磁盘保存的最近的ethash缓存个数 (每个缓存16MB) (默

### 热门故事

十八岁我继承家里给人看相的生意, 第一天就来了个漂亮女客

被逼嫁给有“白月光”的皇帝是什么体验?

出差回家想给老婆一个惊喜, 没想到变成了惊吓...

谁说直男不懂浪漫, 是直男的浪漫你不懂

### 推荐阅读

人为什么会忙碌一生? 庄子这两句话道破天机

阅读 756

秋哥的文章

阅读 1,803

一日三餐, 已是幸福至极

阅读 2,406

解脱的那一刻, 真好

阅读 1,083

吃上幸福的早餐

阅读 1,231

写下你的评论...

评论0 赞 ...

## 以太坊启动参数详解



mindcarver

关注

赞赏支持

|       |  |
|-------|--|
|       | 为本地提交交易禁用价格豁免  |
|       | 本地交易的磁盘日志：用于节点重启（默认："transactions.rlp"）  |
| ue    | 重新生成本地交易日志的时间间隔（默认：1小时）  |
| lue   | 加入交易池的最小的[ <b>gas</b> ](https://learnblockchain.cn/2019/06/11/gas-mean/)价格限制(默认：1) |
| ue    | 价格波动百分比（相对之前已有交易）（默认：10）   |
| value | 每个帐户保证可执行的最少交易槽数量（默认：16）   |
| alue  | 所有帐户可执行的最大交易槽数量（默认：4096）   |
| value | 每个帐户允许的最多非可执行交易槽数量（默认：64）  |
| alue  | 所有帐户非可执行交易最大槽数量（默认：1024）   |
| e     | 非可执行交易最大入队时间(默认：3小时)   |



## 性能调优选项

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 1 | --cache value           | 分配给内部缓存的内存MB数量，缓存值(最低16 mb / 数据库强制要求)(默认 |
| 2 | --trie-cache-gens value | 保持在内存中产生的trie node数量(默认:120)             |

## 账户选项

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| 1 | --cache value           | 分配给内部缓存的内存MB数量，缓存值(最低16 mb / 数据库强制要求)(默认 |
| 2 | --trie-cache-gens value | 保持在内存中产生的trie node数量(默认:120)             |
| 3 | allow-insecure-unlock   | 用于解锁账户                                   |

## API 和控制台选项

|    |                       |  |
|----|-----------------------|--|
| 1  | --rpc                 | 启用HTTP-RPC服务器                            |
| 2  | --rpcaddr value       | HTTP-RPC服务器接口地址(默认值:"localhost")         |
| 3  | --rpcport value       | HTTP-RPC服务器监听端口(默认值:8545)                |
| 4  | --rpcapi value        | 基于HTTP-RPC接口提供的API                       |
| 5  | --ws                  | 启用WS-RPC服务器                              |
| 6  | --wsaddr value        | WS-RPC服务器监听接口地址(默认值:"localhost")         |
| 7  | --wsport value        | WS-RPC服务器监听端口(默认值:8546)                  |
| 8  | --wsapi value         | 基于WS-RPC的接口提供的API                        |
| 9  | --wsorigins value     | websockets请求允许的源                         |
| 10 | --ipcdisable          | 禁用IPC-RPC服务器                             |
| 11 | --ipcpath             | 包含在datadir里的IPC socket/pipe文件名(转义过的显式路径) |
| 12 | --rpccorsdomain value | 允许跨域请求的域名列表(逗号分隔)(浏览器强制)                 |
| 13 | --jspath loadScript   | JavaScript加载脚本的根路径(默认值:".")              |
| 14 | --exec value          | 执行JavaScript语句(只能结合console/attach使用)     |
| 15 | --preload value       | 预加载到控制台的JavaScript文件列表(逗号分隔)             |
| 16 |                       |  |

## 网络选项

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1  | --bootnodes value    | 用于P2P发现引导的enode urls(逗号分隔)(对于light servers用v4+v5代替)    |
| 2  | --bootnodesv4 value  | 用于P2P v4发现引导的enode urls(逗号分隔)(light server, 全节点)       |
| 3  | --bootnodesv5 value  | 用于P2P v5发现引导的enode urls(逗号分隔)(light server, 轻节点)       |
| 4  | --port value         | 网卡监听端口(默认值:30303)                                      |
| 5  | --maxpeers value     | 最大的网络节点数量(如果设置为0, 网络将被禁用)(默认值:25)                      |
| 6  | --maxpendpeers value | 最大尝试连接的数量(如果设置为0, 则将使用默认值)(默认值:0)                      |
| 7  | --nat value          | NAT端口映射机制 (anyInoneIupnIplmIplexItip:<IP>) (默认: "any") |
| 8  | --nodiscover         | 禁用节点发现机制(手动添加节点)                                       |
| 9  | --v5disc             | 启用实验性的RLPx V5(Topic发现)机制                               |
| 10 | --nodekey value      | P2P节点密钥文件  |
| 11 | --nodekeyhex value   | 十六进制的P2P节点密钥(用于测试)                                     |
| 12 |                      |  |

## 矿工选项

|   |                      |                              |
|---|----------------------|------------------------------|
| 1 | --mine               | 打开挖矿                         |
| 2 | --minerthreads value | 挖矿使用的CPU线程数量(默认值:8)          |
| 3 | --etherbase value    | 挖矿奖励地址(默认=第一个创建的帐户)(默认值:"0") |

## 热门故事

十八岁我继承家里给人看相的生意，第一天就来了个漂亮女客

被逼嫁给有“白月光”的皇帝是什么体验？

出差回家想给老婆一个惊喜，没想到变成了惊吓...

谁说直男不懂浪漫，是直男的浪漫你不懂

## 推荐阅读

人为什么会忙碌一生？庄子这两句话道破天机

阅读 756

秋哥的文章

阅读 1,803

一日三餐，已是幸福至极

阅读 2,406

解脱的那一刻，真好

阅读 1,083

吃出幸福的早餐

阅读 1,231

写下你的评论...

评论0

赞



抽奖



## 以太坊启动参数详解



mindcarver

关注

赞赏支持

## GAS 价格选项:

- 1 | `--gpublocks value` 用于检查gas价格的最近块的个数 (默认: 10)
- 2 | `--gpopercentile value` 建议gas价参考最近交易的gas价的百分位数, (默认: 50)

## 虚拟机的选项:

- 1 | `--vmdebug` 记录VM及合约调试信息

## 日志和调试选项:

- 1 | `--metrics` 启用metrics收集和报告
- 2 | `--fakepow` 禁用proof-of-work验证
- 3 | `--verbosity value` 日志详细度: 0=silent, 1=error, 2=warn, 3=info, 4=debug, 5=detail (de
- 4 | `--vmodule value` 每个模块详细度: 以 <pattern>=<level>的逗号分隔列表 (比如 eth/\*=6,p2p=5)
- 5 | `--backtrace value` 请求特定日志记录堆栈跟踪 (比如 "block.go:271")
- 6 | `--debug` 突出显示调用位置日志(文件名及行号)
- 7 | `--pprof` 启用pprof HTTP服务器
- 8 | `--pprofaddr value` pprof HTTP服务器监听接口(默认值:127.0.0.1)
- 9 | `--pprofport value` pprof HTTP服务器监听端口(默认值:6060)
- 10 | `--memprofilerate value` 按指定频率打开memory profiling (默认:524288)
- 11 | `--blockprofilerate value` 按指定频率打开block profiling (默认值:0)
- 12 | `--cpuprofile value` 将CPU profile写入指定文件
- 13 | `--trace value` 将execution trace写入指定文件

## WHISPER 实验选项:

- 1 | `--shh` 启用Whisper
- 2 | `--shh.maxmessagesize value` 可接受的最大的消息大小 (默认值: 1048576)
- 3 | `--shh.pow value` 可接受的最小的POW (默认值: 0.2)

## 弃用选项:

- 1 | `--fast` 开启快速同步
- 2 | `--light` 启用轻客户端模式

## 其他选项:

- 1 | `-help, -h` 显示帮助

参考: <https://geth.ethereum.org/docs/interface/command-line-options>



更多精彩内容, 就在简书APP



写下你的评论...

评论0

赞

## 热门故事

十八岁我继承家里给人看相的生意, 第一天就来了个漂亮女客

被逼嫁给有“白月光”的皇帝是什么体验?

出差回家想给老婆一个惊喜, 没想到变成了惊吓...

谁说直男不懂浪漫, 是直男的浪漫你不懂

## 推荐阅读

人为什么会忙碌一生? 庄子这两句话道破天机

阅读 756

秋哥的文章

阅读 1,803

一日三餐, 已是幸福至极

阅读 2,406

解脱的那一刻, 真好

阅读 1,083

吃出幸福的早餐

阅读 1,231

# 以太坊启动参数详解



mindcarver

关注

赞赏支持

还没有人赞赏，支付一下



mindcarver 区块链1T资料: <a href="https://links.jianshu.com/go?t...>总资产3 共写了6.9W字 获得24个赞 共16个粉丝

关注

## 热门故事

十八岁我继承家里给人看相的生意，第一天就来了个漂亮女客

被逼嫁给有“白月光”的皇帝是什么体验？

出差回家想给老婆一个惊喜，没想到变成了惊吓...

谁说直男不懂浪漫，是直男的浪漫你不懂

## 推荐阅读

人为什么会忙碌一生？庄子这两句话道破天机

阅读 756

秋哥的文章

阅读 1,803

一日三餐，已是幸福至极

阅读 2,406

解脱的那一刻，真好

阅读 1,083

吃出幸福的早餐

阅读 1,231

## 被以下专题收入，发现更多相似内容



区块链研究



区块链大学



以太坊基础理论



写下你的评论...

评论0

赞